

Caldera de calefaccin Atem Zhytomyr-Turbo KS-GV-012

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: suelo

Tipo: dos circuitos (calefaccin y calefaccin)

rea de calefaccin: 96 m

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 12 kW

Alimentacin: 220 V

Consumo de energia: 75 W

Refrigerante mnimo t: 60 °C

Refrigerante mximo t: 90°C

Mximo presin en el circuito de calefaccin: 2 bar

Presin mxima en el circuito de ACS: 6 bar

Unidades consumidoras

Bomba de circulacin

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 92 %

Cmara de combustin: abierta (chimenea)

Dimetro de la chimenea: 60 mm

Presin nominal entrada de gas: 13 mbar

Caudal mximo de gas: 1,31 m/h

X- Conexin tuberías

Suministro de agua al sistema: 1/2"

Suministro de agua caliente: 1 /2"

Alimentacin gas: 1/2"

Entrada calefaccin: 1 1/2"

Retorno del calentador: 1 1/2"

Seguridad

Sistemas de proteccin: cada de presin de gas sobrecalentamiento de agua Apagado de llama Sin borrador

General

Dimensiones (HxWxD): 860x230x400 mm

Peso: 37 kg

Suministro de gas: 1/2"

Entrada calefaccin: 1 1/2 "

Retorno calefaccin: 1 1/2"

Seguridad

Sistemas de proteccin: cada de presin de gas sobrecalentamiento de agua fallo de llama falta de traccin

General

Dimensiones (HxWxD): 860x230x400 mm

Peso: 37 kg

Suministro de gas: 1/2"

Entrada calefaccin: 1 1/2 "

Retorno calefaccin: 1 1/2"

Seguridad

Sistemas de proteccion: cada de presin de gassobrecalentamiento de aguafallo de llama falta de traccin

General

Dimensiones (HxWxD): 860x230x400 mm

Peso: 37 kg