

Wi-Fi adaptador EDIMAX OAP900

Color

Tipo de dispositivo: punto direccional acceso

Entrada de datos (puerto WAN): Ethernet (RJ45)Wi-Fi

Conexin inalmblica Wi-Fi

Estndares Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n)Wi-Fi 5 (802.11ac)

Rango de frecuencia: 5 GHz

Conexin y LAN

LAN: 2 puertos1Gbps

Antena y transmisor

Antenas Wi-Fi: 1 pc / + 2 conectores para externa /

Tipo de antena : externa e interna

Ganancia: 14 dBi

HPBW / hor : 33 °

HPBW / vert.: 18 °

Potencia del transmisor: 25 dBm

Funciones

Caractersticas y capacidades: Modo puenteCLI (Telnet)

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2802.1x

General

PoE (entrada): pasivo

PoE (salida): pasivo

Instalacin exterior

Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ +60 °C

Dimensiones: 272x121x35mm

Peso: 592g

1x

General

PoE (entrada): pasivo

PoE (salida): pasivo

Configuracin exterior

Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ +60 °C

Dimensiones : 272x121x35mm

Peso: 592g

1x

General

PoE (entrada): pasivo

PoE (salida): pasivo

Configuracin exterior

Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ +60 °C

Dimensiones : 272x121x35mm

Peso: 592g