

# Cmara Canon EOS 60D body

WP-S10

Modelo remoto/sincronizador: ST-E2

Material del cuerpo: aluminio/plstico/aluminio y polmero de policarbonato con fibra de vidrio/

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 145x106x79 mm

Peso: 755 g

Descripcin general Canon EOS 60D:; ; Modos y funciones: ; ; Pantalla de configuracin rpida Q; ; Al pulsar el botn "Q", la pantalla pasa al modo "Configuracin rpida". Los botones de navegacin se utilizan para navegar y seleccionar un parmetro. Si pulsa los botones dedicados, podr acceder a la configuracin, pero la pantalla de configuracin rpida se desactivar.; ; La configuracin rpida incluye opciones como: barra de compensacin de exposicin, modo de disparo, control remoto, y tambin habilita el disparo continuo) Nivel electrnico Compensacin de exposicin con flash Estilo de imagen Correccin automtica de brillo (tres niveles de intensidad) Modo de enfoque automtico (simple, seguimiento y combinado, en el que la cmara ingresa automticamente al modo de seguimiento cuando se detecta el movimiento del sujeto) Tipo de medicin Balance de blancos Calidad de imagen Disparos en rfaga: ; ; La captura de un cuadro se puede realizar a una velocidad de aproximadamente 2 cuadros por segundo. Hay dos opciones para el disparo continuo: baja velocidad (3 fps) o alta velocidad (5 fps).; ; Horquillado:; ; Canon EOS 60D tambin tiene horquillado de balance de blancos como ajuste fino del WB. No hay posibilidad de ajustar individualmente cada preajuste.; ; Modo "Live view" o "Vista en vivo":; ; En el modo "Live view", el visor no se ve usando el visor, sino en el monitor. Canon EOS La 60D ofrece cinco opciones de visualizacin que se pueden recorrer mediante el botn INFO. En todos los casos, vemos una imagen "en vivo" en la pantalla, y la diferencia radica en la abundancia de informacin que se muestra en la parte superior. Como mnimo, solo se superpone el cuadro AF. Cuando se presiona el disparador hasta la mitad (o el botn ), en la parte inferior se muestra una barra con los parmetros de exposicin (velocidad de obturacin, apertura, escala de compensacin de exposicin, ISO), as como el nmero de fotogramas restantes En la segunda opcin de visualizacin, dicha barra permanece en la pantalla de forma permanente y superpuesta a la parte superior de la imagen, ya que un marco 3:2 ocupa todo el campo del monitor. Hay tres opciones ms, en las que se muestra informacin sobre los parmetros y configuraciones en el lado izquierdo de la pantalla. Se le puede aadir un histograma (ya sea por luminancia o por canales R-G-B), y la ltima opcin agrega un indicador de nivel.; ; En el modo "Live view", hay tres opciones de enfoque automtico: las dos primeras son de tipo contraste y usan la seal del sensor. El tercer tipo son sensores de fase convencionales (tipo "espejo" AF). Tambin puedes controlar los parmetros de exposicin en el modo Vista en vivo.; ; Modo atmsfera:; ; En la lista de opciones hay posiciones (Estndar, En vivo, etc.) similares a Estilos de imagen. Adems, hay posiciones (Clido, Fro) relacionadas con el cambio de color. Y hay compensacin de exposicin (ms brillante, ms oscuro).; El grado de intensidad de la "atmsfera" se puede ajustar, hay tres opciones: Fuerte, Dbil, Estndar. Para imgenes sin color, puede seleccionar el tono: blanco y negro, azul o sepia.; ; Mi men:; ; aqu puede crear una lista de las configuraciones ms utilizadas (hasta seis artculos, de 80 opciones propuestas). Tambin se pueden ordenar por importancia.; ; Modo de

video:; ; Canon EOS La 60D puede grabar video progresivo con una resolucin de 1920 x 1080 a 30, 25 y 24 fps o una frecuencia de actualizacin de 1280 x 720 s. 60 o 50 fps Durante la grabacin de pelculas, puede ingresar la compensacin de exposicin. Si habilita el control de exposicin manual en el men, podr controlar los parmetros de exposicin (apertura, velocidad de obturacin y ISO) sin interrumpir la grabacin de video. Durante la grabacin de pelculas, puede tomar imgenes fijas a pantalla completa presionando el botn del obturador. La grabacin de video se interrumpe durante aproximadamente un segundo y luego se reanuda.; ; Configuracin de grabacin de video adicional: recorte 640 50: en este modo, no se utiliza toda la matriz para formar una imagen de 640 x 480, sino solo una pequea parte central. rea, como si el zoom digital funcionara. parpadearn, lo que sugiere que se debe volver a tomar la foto con compensacin de exposicin), la indicacin de punto AF (el punto o los puntos en los que funciona el enfoque automtico se muestran como pequeos cuadros rojos) y el histograma (brillo o R -G-B histograma).; ; Canon EOS La 60D puede procesar tomas terminadas con "Filtros artsticos": filtro "B/N granulado": convierte las fotos en blanco y negro, mejora mucho el contraste, la estructura de la imagen se vuelve granulosa. El filtro Soft Focus desenfoca una imagen y reduce el contraste general. Filtro de efecto de cmara de juguete (Toy camera effect): reduccin de contraste y vieteado ms fuerte, as como distorsin del color. Filtro de efecto miniatura. Una banda estrecha dentro del encuadre permanece ntida, el resto del encuadre est borroso. Puede usar una barra horizontal o vertical y moverla alrededor del marco (sin embargo, no cambie el ancho de la barra). Al mismo tiempo, se aumenta el contraste y la saturacin de color de la imagen.; Puede elegir una de las tres opciones para los tres primeros filtros. En el caso de "B/N granulado", sern tres grados de contraste para "Enfoque suave", tres niveles de intensidad para "Efecto de cmara de juguete", tres tonos de color.; ; En cuanto al procesamiento de las imgenes tomadas en RAW, se pueden hacer dentro de la cmara (sin software adicional) y guardar la imagen resultante en el formato JPEG.; ; Las siguientes opciones estn disponibles: Brillo (compensacin de exposicin) Balance de blancos Estilo de imagen (esquema de color) Correccin automtica de brillo Alta reduccin de ruido ISO Calidad (tamao y compresin JPEG) Espacio de color Correccin de iluminacin perifrica (vieteado) Correccin de distorsin (distorsin) Correccin de aberracin de color Pantalla: ; ; Canon La 60D tiene dos pantallas: Main Sub-Sub-LCD muestra informacin sobre parmetros de disparo importantes, lo que minimiza las llamadas al monitor principal y, por lo tanto, conserva la energa de la batera. La lista de parmetros que se muestran en la pantalla LCD no es tan buena: no hay indicacin de balance de blancos, pero hay una advertencia sobre el ajuste manual de balance de blancos ingresado. Parte de la pantalla LCD est ocupada por la escala de compensacin de la exposicin, de -3 a +3 EV (la cmara permite una correccin de +/-5 pasos). La pantalla LCD est equipada con una luz de fondo, para encenderlo, hay un botn separado con la imagen de una bombilla.; ; La pantalla principal gira en dos planos, lo que, por supuesto, ampla las posibilidades del fotgrafo. La resolucin de la pantalla principal es de 1040000 puntos.; ; Flash:; ; hay un botn emergente de flash en el cuerpo EOS 60D. En los modos Automtico, Retrato, Escena nocturna, Macro, SA, el flash aparece automticamente. Velocidad de obturacin X sincronizada hasta 1/250 segundos. ; ; El modelo Canon 60D est equipado con un control remoto inalmblico para flashes externos y una zapata para conectar un flash externo con compatibilidad total E-TTL II. Adems, el flash en EOS 60D se utiliza para la iluminacin del enfoque automtico. No hay luz de enfoque automtico separada.; ; Pros y contras Canon EOS 60D:; ; Ventajas: monitor de alta resolucin 1040000 puntos Monitor giratorio (2 ejes). Hay procesamiento en la cmara RAW de archivos, incluida la correccin de distorsiones y aberraciones cromticas (no para JPEG). Posibilidad

de guardar la informacin del autor en EXIF'e Reasignacin de funciones de los botones. Seccin "Mi men", donde puede poner opciones y funciones de uso frecuente. Una funcin de nivel electrnico que le permite asegurarse de que la cmara est estrictamente horizontal. Full HD vdeo. Al grabar videos: la caacidad de controlar los parmetros de exposicin, incluido "sobre la marcha". Grabacin de sonido estereo al grabar videos con nivelacin manual y filtro de viento. Conector para conectar un micrfono externo al grabar vdeo. Control inalmblico de flashes externos. Informacin detallada sobre el estado de la batera (grado de descarga en porcentaje, nmero de fotogramas). Desventajas: En lugar del control de joystick tradicional Canon - navipad Sin estabilizacin de imagen integrada. Sin asistencia de enfoque automtico (quizs con flash). No hay sensor para apagar la pantalla al acercar la cara al visor (la 550D lo tiene). No hay microajuste AF para diferentes lentes (que tena el 50D). Enfoque automtico lento en el modo de visualizacin en directo. Contenido del paquete:: ; Canon EOS /3,5-5,6 IS USMSincluye: InstruccionesCorrea de telaTapa de bayonetaOcularCable de audio/vdeoBatera recargable de iones de litio LC- E6Cargador LC-E6SoftwareUSB cable UC-E4