

Caldera de calefaccin Immergas Hercules Condensing 26

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: suelo

Tipo: dos circuitos (calefaccin y calefaccin)

Superficie de calefaccin: 181 m²

Condensacin

Equipamiento

Caldera empotrada

Volumen de la caldera (tanque): 120 l

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 239 kW

Potencia: 220V

Consumo de energa: 130W

Refrigerante mnimo t: 25 °C

Refrigerante mximo t: 85°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 3 bar

Presin mxima en el circuito de ACS: 8 bar

Refrigeradores de consumo

T de agua caliente mnima: 20°C

Temperatura mxima agua caliente: 60°C

Funcionamiento verano

Bomba de circulacin

Caractersticas de la caldera

Rendimiento: 106,5 %

Cmara de combustin: cerrada (turbo)

Dimetro de la chimenea: 60/100, 80/125 mm / 80/80 mm para /

Presin de entrada de gas nominal: 20 mbar

Consumo mximo de gas: 2.65 m³/h

Capacidad del vaso de expansin: 10,8 l

Presin del vaso de expansin: 1 bar

Seguridad

Sistemas proteccin: cada de presin del gas, sobrecalentamiento del agua, fallo de llama, ausencia de tiro, congelacin del lquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 1600x600x600 mm

Peso: 126,6 kg