

Caldera Immergas Victrix Zeus 26 2 ErP

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: montado en la pared

Tipo: dos circuitos (calefaccin y calefaccin)

rea de calefaccin: 189 m

Condensacin

Equipo

Caldera integrada

Volumen de caldera (tanque): 45 l

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 236 kW

Fuente de alimentacin: 220 V

Consumo de energa: 85 W

Refrigerante mnimo t: 25 °C

Refrigerante mximo t: 80°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 3 bar

Presin mxima en el circuito de ACS: 8 bar

Refrigeradores de consumo

Funcionamiento en verano

Calefaccin por suelo radiante

Bomba de circulacin

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 107 %

Cmara de combustin: cerrada (turbo)

Dimetro de la chimenea: 60/100 mm / 80/80 mm para separado /

Caudal mximo de gas: 25,8 m/h

Capacidad del depsito de expansin: 4.2 l

Presin del depsito de expansin: 1 bar

Tablas de tuberías de conexin

Suministro de agua al sistema: 1/2"

Suministro de agua caliente: 1/2"

Suministro de gas: 3/4"

Entrada del sistema de calefaccin: 3/4"

Retorno de calefaccin: 3/4"

Seguridad

Sistemas de proteccin: cada de presin de gassobrecalentamiento del aguaapagado de llamasfalta de tirodisturbios en la circulacin del agua congelacin de lquidos en el circuito

Generalidades

Dimensiones (HxWxD): 870x580x380 mm

Peso: 61,3 kg

Entrada al sistema de calefaccin: 3/4"

Retorno del sistema de calefaccin: 3/ 4"

Seguridad

Sistemas de proteccion: cada de presin del gassobrecalentamiento del aguafallo de la llamaausencia de tiroperturbacin en la circulacin del aguacongelacin del liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 870x580x380 mm

Peso: 61,3 kg

Entrada al sistema de calefaccin: 3/4"

Retorno del sistema de calefaccin: 3/ 4"

Seguridad

Sistemas de proteccion: cada de presin del gassobrecalentamiento del aguafallo de la llamaausencia de tiroperturbacin en la circulacin del aguacongelacin del liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 870x580x380 mm

Peso: 61,3 kg