

Visor Nightforce ATACR 4-16x50

Tipo: ptico

Diseo: cerrado

Caractersticas pticas

Factor de aumento: 4 – 16 x

Ajuste de zoom

Dimetro de la lente: 50 mm

Dimetro de la pupila de salida: 12,5 – 3,1 mm

Pupila de salida: 89 mm

Campo de vista a 100 m: 8,2 – 2,1 m

Factor crepuscular: 14,1

Luminosidad relativa: 156.3

Unidades de alcance: MOA

Intervalo de ajuste: 0.25 MOA

Desintonizacin de paralaje: +

Revestimiento de lente: AR multicapa

Retcula

Tipo de retcula: Mil-Dot/MIL-R/Telmetro/MOAR/

Iluminacin de retcula

Ajustes de brillo de iluminacin

Opcional

Opcional: Polvo-, agua- resistente prueba de golpes

Tambor de ajuste: abierto

Fuente de alimentacin

Tipo de alimentacin: CR2032

General

Dimetro del anillo de montaje: 34 mm

Pas de origen de la marca: EE. UU.

Longitud del alcance: 333 mm

Peso: 944 g

Caractersticas y capacidades adicionales de la mira: Diferentes tipos de retcula dependiendo de la modificacin
Distintos tipos de retcula segn modificacin
Distintos tipos de retcula segn modificacin
resistente al agua prueba de golpes

Tambor de ajuste: abierto

Potencia

Tipo de potencia: CR2032

General

Dimetro del anillo de montaje: 34 mm

Pas de origen de la marca: EE. UU.

Longitud del alcance: 333 mm

Peso: 944 g

Funciones y características adicionales de la mira: Diferentes tipos de retícula dependiendo de la modificación resistente al agua a prueba de golpes

Tambor de ajuste: abierto

Potencia

Tipo de potencia: CR2032

General

Diámetro del anillo de montaje: 34 mm

Pas de origen de la marca: EE. UU.

Longitud del alcance: 333 mm

Peso: 944 g

Funciones y características adicionales de la mira: Diferentes tipos de retícula dependiendo de la modificación