

Supervisor Sharp PN-R706

Color

Tipo: Panel LCD

Diagonal: 70 "

Pantalla

Tipo de matriz: UV2A

Acabado de pantalla: brillante (antideslumbrante)

Resolucin: 1920x1080 (16:9)

Tamao de pxel: 0,8 mm

Tiempo de respuesta (GtG): 8 ms / gris a gris /

Frecuencia de fotogramas: 60 Hz

FOV vertical: 176 °

FOV horizontal: 176 °

Brillo: 700 cd/m

Relacin de contraste esttico: 5000:1

Profundidad de color: 8 bits + FRC

Conectores

Conexin: VGADVI-DDisplayPort

HDMI: 2 piezas

Conectores (opcional): LANcomponentePuerto COM (RS -232)

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y caractersticas: PBP (Picture by Picture)Sin parpadeo

Altavoces integrados

Potencia de sonido: 20 W / 2x10W /

Hub USB 2.0

General

Bisel delgado

Montaje en pared: VESA 400x400mm

Consumo de energia: 230 W

Dimensiones (AnxAIxPr): 1579x918x65 mm

Peso: 45 kg

0

General

Bisel delgado

Montaje en pared: VESA 400x400mm

Alimentacin consumible : 230 W

Dimensiones (AnxAIxPr): 1579x918x65 mm

Peso: 45kg

0

General

Bisel delgado

Montaje en pared: VESA 400x400mm

Alimentacin consumible : 230 W

Dimensiones (AnxAIxPr): 1579x918x65 mm

Peso: 45kg

0

General

Bisel delgado

Montaje en pared: VESA 400x400mm

Alimentacin consumible : 230 W

Dimensiones (AnxAIxPr): 1579x918x65 mm

Peso: 45kg

0

General

Bisel delgado

Montaje en pared: VESA 400x400mm

Alimentacin consumible : 230 W

Dimensiones (AnxAIxPr): 1579x918x65 mm

Peso: 45kg