

Amplificador de auriculares OPPO HA-2 SE

Tipo: porttil

DAC: ESS Sabre32 Referencia ES9028-Q2M

Especificaciones:

Frecuencia de muestreo DAC: 384 kHz

Velocidad de bits del DAC: 32 bits

Impedancia de los auriculares: 16 – 300 ohmios

Potencia (300): 30mW

Potencia (32): 220mW

Potencia (16): 300 mW

Rango de frecuencia: 20 – 200000 Hz

Funciones

Conexin de un iPod/iPhone

Control de ganancia

Control de graves: / Refuerzo de graves /

Control de nivel: Rueda

Conectores

Entradas: mini-Jack (3,5 mm) / combinado con /USB (OTG)USB (Tipo B)

Salidas mini -Jack (3.5 mm) / combinado con entrada /

Salidas de auriculares: mini-Jack (3,5 mm) 1 ud

Potencia

Tipo de potencia: Alimentado por batera / Li-Pol, 3000 mAh /Alimentado por USBFuncin Power Bank

Duracin de la batera: 13h

General

Carcasa metlica

Dimensiones: 68x137x12 mm

Peso: 175 r

Funciones y caractersticas adicionales del amplificador de auriculares: compatibilidad con DSD3000 mAh /Alimentado por USBFuncin Power Bank

Duracin de la batera: 13 horas

General

Cuerpo metlico

Dimensiones: 68x137x12 mm

Peso: 175 g

Caractersticas adicionales y funciones del amplificador de auriculares: soporte DSD3000 mAh /Alimentado por USBFuncin Power Bank

Duracin de la batera: 13 horas

General

Cuerpo metlico

Dimensiones: 68x137x12 mm

Peso: 175 g

Características adicionales y funciones del amplificador de auriculares: soporte DSD