

Fonocorrector Pro - Ject Phono Box DS2 USB

Uso previsto: Pastillas MM/MC

Dimensiones: 206x200x70 mm / con revestimientos de madera — 240x200x72 mm /

Peso: 1500g / con tapas de madera 1780g /

Especificaciones

Rango de frecuencia: 20 – 20000 Hz / $\pm 0,3$ dB /

Frecuencia de muestreo ADC: 192 kHz

Mdulo MM

Distorsin armnica (MM): 0,02 %

Ganancia (MM): 40 dB / 40/ 45/ 50/ 60/ 65 dB /

Capacidad de carga de entrada (MM): 100/ 220/ 320 pF

Impedancia de entrada (MM): 0,01 – 47 k

Mdulo MC

Distorsin armnica (MC): 0.02 %

Ganancia (MC): 65 dB / 40/ 45/ 50/ 60/ 65 dB /

Capacidad de carga de entrada (MC): 0,1/ 0,22/ 0,32 nF

Impedancia de entrada (MC): 10 – 47000

Caractersticas y capacidades

Ajustar: impedancia de entrada nivel capacitancia de entrada

Cancelacin de ruido

Fuente de alimentacin externa

Conectores

Entradas: Fono RCA / 2 pares / RCA disparador

Salidas: RCA USB (tipo B) ptico disparador

32 nF

Impedancia de entrada (MC): 10 – 47000

Caractersticas y caractersticas

Ajuste: nivel impedancia de entrada capacitancia de entrada

Reduccin de ruido

Fuente de alimentacin externa

Conectores

Entradas: Phono RCA / 2 pares / RCA disparador

Salidas: RCA USB (tipo B) ptico disparador

32 nF

Impedancia de entrada (MC): 10 – 47000

Caractersticas y caractersticas

Ajuste: nivel impedancia de entrada capacitancia de entrada

Reduccin de ruido

Fuente de alimentacin externa

Conectores

Entradas: Phono RCA / 2 pares / RCA disparador

Salidas: RCA USB (tipo B) óptico disparador