

Monitor Iiyama ProLite LH4982SB-B1

Color

Tipo: Panel LCD

Diagonal: 49 "

Pantalla

Tipo de matriz: IPS

Acabado de pantalla: brillante (antideslumbrante)

Resolucin: 1920x1080 (16:9)

Tamao de pxel: 0,56 mm

Tiempo de respuesta (GtG): 8ms

Velocidad de cuadro: 76Hz

Frecuencia de exploracin (V): 50 - 76 Hz

Frecuencia de exploracin (H): 30 - 83 kHz

FOV vertical: 178 °

FOV horizontal: 178 °

Brillo: 700 cd/m

Contraste esttico: 1 300:1

Profundidad de color: 8 bits + FRC

Conectores

Conexin: VGADVI-DDisplayPort

HDMI: 2 piezas

Conectores (opcional): LANcomponentePuerto COM (RS-232)

Caractersticas y capacidades

Altavoces incorporados

Potencia de sonido: 20W / 2x10W /

Hub USB 2.0

General

Montaje en pared: VESA 400x400mm

Consumo de energia: 135 W

Control remoto

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 1093x623x71 mm

Peso: 19 kg

0

General

Montaje en pared: VESA 400x400mm

Consumo de energia: 135 W

Mando a distancia

Dimensiones (AnxAlxPr): 1093x623x71 mm

Peso: 19 kg

0

General

Montaje en pared: VESA 400x400mm

Consumo de energia: 135 W

Mando a distancia

Dimensiones (AnxAlxPr): 1093x623x71 mm

Peso: 19 kg