## **Proyector Acer P1350W**

Propsito bsico: universal

Lmpara e imagen

Tipo de Impara: P-VIP

Modelo de Impara: MC.JPE11.00B

Vida til: 5000h

Vida til (econmico): 10000 h Potencia de la Impara: 203 W

Lmenes ANSI: 3700 lm

Relacin de contraste dinmico: 20 000:1

Reproduccin cromtica: 1000 millones de colores

Frecuencia horizontal: 15 - 100 kHz Frecuencia vertical: 24 - 120 Hz

Matrix

Tecnologa: DLP

Tamao de matriz: 0.65"

Resolucin real: 1280x800 pix Resolucin mxima: 1920x1200 pix

Soporte de formato de imagen: 16:10, 4:3, 16:9

Brillo/Mejora del contraste: / LumiSense /

Mejora del color: / ColorBoost /

Proyeccin

Proyeccin trasera

Distancia de proyeccin min: 1m Distancia de proyeccin max: 7.8 m Diagonal de la imagen: 0,74 – 7,62 m Relacin de proyeccin: 1,21: 1 – 1,57:1

Zoom ptico: 1,3 x Zoom digital: 2 x

Zoom y enfoque: Manual

Auto Keystone

Correccin trapezoidal (vert), ±: 40 °

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: luz sensorCompatibilidad con MHLCompatibilidad con 3D

Hardware USB 2.0: 1 pc

Nmero de altavoces: 1 pc Potencia de sonido: 10W

Conectores de video: VGA / 2 entradas, 1 salida /compuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Versin HDMI: v 1.4

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232 )USB (esclavo)

Comn

Nivel de ruido (nominal): 30 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 26 dB

Alimentacin: Red

Consumo de energa: 260W / 205W Modo Eco /

Dimensiones (HxWxD): 105x220x300 mm

Peso: 2,4 kg

1 salida /compuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Versin HDMI: v 1.4

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)

General

Nivel de ruido (nominal): 30 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 26 dB

Potencia: red

Consumo de energa: 260W / 205W ECO / Dimensiones (HxWxD): 105x220x300mm

Peso: 2,4 kg

1 salida /compuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Versin HDMI: v 1.4

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)

General

Nivel de ruido (nominal): 30 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 26 dB

Potencia: red

Consumo de energa: 260W / 205W ECO / Dimensiones (HxWxD): 105x220x300mm

Peso: 2,4 kg 5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)

General

Nivel de ruido (nominal): 30dB Nivel de ruido (eco/silencioso): 26dB

Potencia: red

Consumo de energa: 260 W / 205 W en modo econmico /

Dimensiones (HxWxD): 105x220x300 mm

Peso: 2,4 kg 5 mm (mini-Jack) Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)

General

Nivel de ruido (nominal): 30dB Nivel de ruido (eco/silencioso): 26dB

Potencia: red

Consumo de energa: 260 W / 205 W en modo econmico /

Dimensiones (HxWxD): 105x220x300 mm

Peso: 2,4 kg