

# Cámara de vigilancia Dahua DH-IPC-HDBW2531R-ZS

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conexión: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PTZ (controlado) PoE 802.3af sensor de luz detección de movimiento aplicación  
entrada/salida de alarma iluminación IR lector de tarjetas / microSD hasta 128 GB /

Número de LED: 2 piezas

Distancia de iluminación: 30 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño del sensor: 1/2,7"

Megapíxeles: 5 MP

Resolución de vídeo: 2592x1944 píxeles

Frecuencia de fotogramas: 20 fps

Iluminación mínima: 0,02 lux

Apertura: f/1.6

Relación señal-ruido: 50 dB

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: variable

Distancia focal: 2,7 – 13,5 mm

Campo de visión horizontal: 95 °

Campo de visión vertical: 70 °

General

Formato de compresión de vídeo: H.264, H.265

Alimentación: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Nivel de protección: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Estuche resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 122x122x88,9 mm

Peso: 400 g

5 mm

Campo de visión horizontal: 95 °

Campo de visión vertical: 70 °

General

Formato compresión de vídeo: H.264, H.265

Alimentación: 12V

Temperatura de funcionamiento : -30 °C ~ +60 °C

Nivel de proteccion: IP67

Soporte ONVIF

Carcasa antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 122x122x88.9 mm

Peso: 400 g

5 mm

Campo de visin horizontal: 95 °

Campo de visin vertical: 70 °

General

Formato compresin de video: H.264, H.265

Alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento : -30 °C ~ +60 °C

Nivel de proteccion: IP67

Soporte ONVIF

Carcasa antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 122x122x88.9 mm

Peso: 400 g

9 mm

Peso: 400 g

9 mm

Peso: 400 g