

Etapa de fono Pro-Ject A/D Box S2 Phono

Uso previsto: Pastillas MM/MC

Dimensiones: 103x127x37 mm

Peso: 336g

Especificaciones

Rango de frecuencia: 20 – 20000 Hz / $\pm 0,4$ dB /

Rango dinámico: 93 dB

Profundidad de bits ADC: 16 bits

Frecuencia de muestreo ADC: 48kHz

Nivel de salida: 9.5V

Módulo MM

Relación señal/ruido (MM): 94 dB

Factor de distorsión armónica (MM): 0,01 %

Ganancia (MM): 40 dB

Capacidad de carga de entrada (MM): 120 pF

Impedancia de entrada (MM): 47 k

Módulo MC

Relación señal/ruido (MC): 75 dB

Distorsión armónica (MC): 0.05 %

Ganancia (MC): 60 dB

Capacidad de carga de entrada (MC): 0,12 nF

Impedancia de entrada (MC): 100

Características y capacidades

Ajuste de sensibilidad de entrada:

Fuente de alimentación externa

Conectores

Entradas: Phono RCA míniconector (3,5 mm)

Salidas: RCA USB (tipo B)

5 mm)

Salidas: RCA USB (tipo B)

5 mm)

Salidas: RCA USB (tipo B)