

Cmara de vigilancia Axis P3215-VE

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af Sensor de luz ambiental detección de movimiento alerta de movimiento lector de tarjetas / microSD/SDHC/SDXC /

Matriz

Tipo de sensor: CMOS

Tamaño del sensor: 1/2,8"

Cantidad de megapíxeles : 2 MP

Resolución de video: 1920x1080 píxeles

Frecuencia de fotogramas: 25 fps

Iluminación mínima: 0,25 lux

Apertura: f/1,4

Objetivo

Tipo focal: variable

Distancia focal: 3 - 10.5 mm

Campo de visión horizontal: 95 °

Campo de visión vertical: 49 °

General

Formato de compresión de video: H.264, MPEG4

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +50 °C

Humedad máxima: 100 %

Compatibilidad con ONVIF

Dimensiones: 101x149x149mm

Peso: 790g

Funciones y características adicionales de la cámara CCTV: Solo PoE (consumo mx. - 8,4 W) Admite NASMPEG4

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +50 °C

Humedad máxima: 100 %

Soporte ONVIF

Dimensiones: 101x149x149mm

Peso: 790 g

Funciones y características adicionales de la cámara de seguridad: Alimentada solo con tecnología PoE (consumo mx. - 8,4 W) Compatible con NASMPEG4

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +50 °C

Humedad máxima: 100 %

Soporte ONVIF

Dimensiones: 101x149x149mm

Peso: 790 g

Funciones y características adicionales de la cámara de seguridad: Alimentada solo con tecnología PoE (consumo mx. - 8,4 W) Compatible con NAS