Cmara de vigilancia Axis P3215-VE

Uso: exterior

Tipo de caja: domo Conectividad: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3afSensor de luz ambientaldeteccin de movimientoalerta de

movimientolector de tarjetas / microSD/SDHC/SDXC /

Matriz

Tipo de sensor: CMOS Tamao del sensor: 1/2,8"

Cantidad de megapxeles : 2 MP

Resolucin de video: 1920x1080 pxeles Frecuencia de fotogramas: 25 fps

Iluminacin mnima: 0,25 lux

Apertura: f/1,4

Objetivo

Tipo focal: variable

Distancia focal: 3 - 10.5 mm Campo de visin horizontal: 95 ° Campo de visin vertical: 49 °

General

Formato compresin de video: H.264, MPEG4 Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 100 %
Compatibilidad con ONVIF
Dimensiones: 101x149x149mm

Peso: 790a

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara CCTV: Solo PoE (consumo mx. - 8,4 W) Admite

NASMPEG4

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 100 %

Soporte ONVIF

Dimensiones: 101x149x149mm

Peso: 790 a

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de seguridad: Alimentada solo con tecnologa

PoE (consumo mx. - 8,4 W) Compatible con NASMPEG4

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 100 %

Soporte ONVIF

Dimensiones: 101x149x149mm

Peso: 790 g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de seguridad: Alimentada solo con tecnologa

PoE (consumo mx. - 8,4 W) Compatible con NAS