

# Cmara Olympus OM-D E-M1 II kit 12-40

Color

Tipo de cmara: Sin espejo » (MILC)

Clasificacin DxOMark: 80

Matrix

Matrix: Procesador LiveMOS / TruePIC VIII /

Matrices de tamao : 4/3 (17,3x13 mm)

MP totales: 22

Nmero efectivo de MP: 20

Tamao mximo de imagen: 5184x3888 px

Sensibilidad (ISO): 200-25600 / algunos ajustes de la cmara pueden reducir el ISO a 64 /

Limpieza del sensor

Grabacin RAW

Objetivo

Montura (bayoneta): Micro 4/3

Apertura: f/2.8

Distancia focal: 12 - 40 mm

Zoom ptico: 3.3

Enfoque manual

Estabilizacin de imagen: Cambio de sensor

Hacer una foto

Programas de escenas: 10

HDR

Medicin del balance de blancos

Compensacin EV:  $\pm 5$  EV, en pasos de 1/3, 2/3 o 1 EV

Horquillado automtico

Modos de exposicin: AutomticoPrioridad de obturadorPrioridad de aperturaManual

Exposicin del sistema de medicin: puntoponderado al centromatriz (evaluativa)

Grabacin de video

Grabacin HD (720): 1280x720 pix 60 fps

Disparo Full HD (1080): 1920x1080 pix 60 fps

Disparo Ultra HD (4K): 3840x2160 pix 30 fps / 4096x2160 pix 24 fps /

Video de programas de historias: 5 / Timelapse, retro, echo, fotograma nico, arte /

Formatos de grabacin de archivos: MOV(H.264), AVI (Motion JPEG)

Enfoque de video manual

Duracin mxima de video: limitada por tiempo / 29 min /

Puertos de conexin: HDMI / micro / v 1.4salida de audioentrada de audio de micrfono

Focus

Modos de enfoque automtico: Disparo nicoEnfoque AISeguimiento de rostrosSonrisa

Puntos de enfoque : 121 piezas

Enfoque tctil

Visor y obturador

Visor: Electrónico / 236K pxeles /

Recorte del visor: 0.74 x

Cobertura del encuadre: 100 %

Velocidad de obturacin: 60-1/8000 seg / obturador electrónico hasta 1/32000 /

disparos en rfaga: 15 fps / obturador electrónico hasta 60 fps /

Tipo de obturador: electrónico/mecánico

Disparador automático: / 2, 10 seg /

Pantalla

Pantalla diagonal: 3 \\'

Resolucin de pantalla: 1037 kpx

Pantalla tctil

Pantalla giratoria

Acelermetro

Memoria y comunicaciones

2 ranuras para tarjetas de memoria

Tipos de tarjetas de memoria: SD, SDHC,SDXC

Comunicaciones: Wi-Fi control desde smartphone

Flash

Flash integrado

Conexin de un flash externo

X-sync con flash: 1/250s

Alimentacin

Tipo de alimentacin: Batera

Modelo de batera: BLH-1

Disparos por carga: 440 piezas

General

Modelo de cargador: BCH-1

Material de la carcasa: aluminio/plstico

Diseo retro

Proteccin: Proteccin contra el polvo y la humedad

Dimensiones (AnxAIxP): 134x91x67 mm

Peso: 574g

resistente al agua

Dimensiones (AnxAIxP): 134x91x67 mm

Peso: 574 g

resistente al agua

Dimensiones (AnxAIxP): 134x91x67 mm

Peso: 574 g

resistente al agua

Dimensiones (AnxAIxP): 134x91x67 mm

Peso: 574 g

resistente al agua

Dimensiones (AnxAlxP): 134x91x67 mm

Peso: 574 g