

Kit alarma Ajax StarterKit

Conexión de sensores: inalámbrico

Zonas inalámbricas: 100 uds

Energía de respaldo: 15 h

Protocolo de comunicación del sensor: Jeweller

Conexión a la central

Sensores inalámbricos: 100 uds

Rango de comunicación del sensor: 2000 m / en área abierta /

Rango de comunicación de los llaveros: 800 m / en espacio de área abierta /

Usuarios (números a llamar): 50 uds

Completo con panel de control

Sensores de movimiento: 1 pc

Sensores de apertura: 1 pieza

Llaveros: 1 pieza

Características del sensor

Sensor de movimiento: Ajax MotionProtect

Sensor de apertura: Ajax DoorProtect

Ajax DoorProtect horizontal: 88,5 °

ángulo de cobertura vertical: 80 °

Alcance del sensor de movimiento: 12 m

Umbral del sensor de apertura: 20 mm

Inmunidad a mascotas

General

Control: llavero desde teléfono (GSM) / 850/900/1800/ 1900 MHz / APLICACIÓN móvil (Wi-Fi)

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +50 °C

Humedad máxima: 80 %

Dimensiones de la planta (HxWxD): 163x163x36 mm

Dimensiones del sensor de movimiento (HxWxD): 110x65x50 mm

Dimensiones del sensor de apertura (HxWxD): 90x20x20 mm

Dimensiones del llavero (Al. x An. x Pr.): 65x37x10 mm

5 °

ángulo de cobertura vertical: 80 °

Alcance del sensor de movimiento: 12 m

Umbral del sensor de apertura: 20 mm

Inmunidad a mascotas

General

Control: llavero desde teléfono (GSM) / 850/900/1800/1900 MHz / aplicación móvil (Wi-Fi)

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +50 °C

Humedad máxima: 80 %

Dimensiones del panel de control (HxWxD): 163x163x36 mm

Dimensiones del sensor de movimiento (HxWxD) : 110x65x50 mm

Dimensiones del sensor de apertura (HxWxD): 90x20x20 mm

Dimensiones del llavero (Al x An x Pr): 65x37x10mm

5 °

ángulo de cobertura vertical: 80 °

Alcance del sensor de movimiento: 12 m

Umbral del sensor de apertura: 20 mm

Inmunidad a mascotas

General

Control: llavero desde teléfono (GSM) / 850/900/1800/1900 MHz / aplicación móvil (Wi-Fi)

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +50 °C

Humedad máxima: 80 %

Dimensiones del panel de control (HxWxD): 163x163x36 mm

Dimensiones del sensor de movimiento (HxWxD) : 110x65x50 mm

Dimensiones del sensor de apertura (HxWxD): 90x20x20 mm

Dimensiones del llavero (Al x An x Pr): 65x37x10mm

temperatura: 0 °C ~ +50 °C

Humedad máxima: 80%

Dimensiones panel de control (HxWxD): 163x163x36 mm

Dimensiones del sensor de movimiento (HxWxD): 110x65x50 mm

Dimensiones del sensor de apertura (HxWxD): 90x20x20 mm

Dimensiones del llavero (HxWxD): 65x37x10 mm

temperatura: 0 °C ~ +50 °C

Humedad máxima: 80%

Dimensiones panel de control (HxWxD): 163x163x36 mm

Dimensiones del sensor de movimiento (HxWxD): 110x65x50 mm

Dimensiones del sensor de apertura (HxWxD): 90x20x20 mm

Dimensiones del llavero (HxWxD): 65x37x10 mm