

Nivel / nivel / telmetro Nedo Sirius1 HV

Tipo: nivel lser giratorio

Tarea: para cubrir un rea de 360°

Caractersticas

Rango de medicin (con receptor): 300 m

Precisin: 0,1 mm/m

ngulo de autonivelacin: 5 °

Velocidad de rotacin: 0/60/120/300/600 rpm

Temperatura de funcionamiento: -20 – 50 °C

Rosca del trpode 5/8"

Caractersticas del lser

Emisin de diodo: 635 nm

Color lser: rojo

Clase lser: 3R

Proyecciones horizontales: 1

ngulo de barrido (horiz.): 360 °

Proyecciones de puntos: 1

Cenit:

General

Grado de proteccin IP: 65

Fuente de alimentacin: batera / NiMH, 4,8 V, 3,8 Ah /

Lista de empaque: receptorestuche/cubiertamando a distanciabateracargadorobjetivo

Dimensiones: 150x200x190 mm

Peso: 2300 g

): 360 °

Proyecciones puntuales: 1

Zenit:

General

Grado de proteccin IP: 65

Fuente de alimentacin: batera / NiMH, 4,8 V, 3,8 Ah /

Paquete elementos: receptorestuche/estuchemando a distanciabateracargadorobjetivo

Dimensiones: 150x200x190 mm

Peso: 2300 g

): 360 °

Proyecciones puntuales: 1

Zenit:

General

Grado de proteccion IP: 65

Fuente de alimentacin: batera / NiMH, 4,8 V, 3,8 Ah /

Paquete articulos: receptorestuche/estuchemando a distanciabateracargadorobjetivo

Dimensiones: 150x200x190 mm

Peso: 2300 g

8 Ah /

Conjunto completo: receptorcaja / cajamando control bateracargadorobjetivo

Dimensiones 150x200x190 mm

Peso: 2300 g

8 Ah /

Conjunto completo: receptorcaja / cajamando control bateracargadorobjetivo

Dimensiones 150x200x190 mm

Peso: 2300 g