

Kit alarma Pyronix KIT-ENF32WE-APP/GPRS

Conexión de sensores: inalámbricos y alámbricos

Zonas inalámbricas: 32 uds

Zonas cableadas: 34 uds

Energía de respaldo: 12 h

Funciones y características

Características del panel de control: pantalla teclado

Conexión a la central

Sensores inalámbricos: 32 piezas

Rango de comunicación del sensor: 1600 m

Llaves : 32 piezas

Rango de comunicación de los llaves: 1600 m

Número SMS : 10 piezas

Completo con panel de control

Sensores de movimiento: 1 ud

Sensores de apertura: 1 ud

Llaves: 1 pieza

Características del sensor

Sensor de movimiento: KX10DP- WE

Sensor de apertura: MC1MINI-WE

ángulo de cobertura horizontal: 85 °

Alcance del sensor de movimiento: 10 m

Inmunitad a mascotas

Generalidades

Sirena volumen: 100 dB

Dimensiones del panel de control (HxWxD): 220x160x50 mm

Dimensiones del sensor movimiento (HxWxD): 117x69x50mm

Dimensiones del sensor de apertura (HxWxD): 104x25x27mm

(HxWxD): 220x160x50mm

Dimensiones del sensor de movimiento (HxWxD): 117x69x50mm

Dimensiones del sensor de apertura (Al. x An. x Pr.): 104x25x27 mm

(HxWxD): 220x160x50mm

Dimensiones del sensor de movimiento (HxWxD): 117x69x50mm

Dimensiones del sensor de apertura (Al. x An. x Pr.): 104x25x27 mm