

# AV-receptor NAD T -758 v3

Color

Tipo de dispositivo: AV- receptor

Procesador

Frecuencia de muestreo de DAC de audio: 192 kHz

Profundidad de bits de DAC de audio: 24 bits

Calibracin automtica de audio

Control de nivel automtico

Compatibilidad con Ultra HD (4K)

Soporte 3D

Especificaciones

Nmero de canales: 7.1

Potencia por canal: 60 W

Relacin seal/ruido: 100 dB

Impedancia de altavoz permitida: 4 ohmio

Rango de frecuencia: 20 – 20000 Hz /  $\pm$  0.8 dB /

Reproductor multimedia y sintonizador

Sintonizador y reproduccin: Radio AM/FM Medios USB

Comunicaciones (interfaz)

Interfaces: RS-232 Negociacin de control remoto

Compatibilidad con decodificadores

Decodificadores: Dolby Atmos Dolby Digital Dolby Digital Plus Dolby TrueHD Dolby Pro Logic

IIDTS DTS-HD Master Audio DTS ES Matrix 6.1 DTS ES Discreto 6.1 DTS Neo:6

Entradas

RCA: 4 pares

Coaxial S/P-DIF: 2 piezas

ptica: 3 piezas

HDMI: 3 piezas

Versin HDMI: v 2.1

Compuesto: 3 piezas

Componente: 3 piezas

Multicanal: / 7.1 /

Entrada de control (IR)

Conectores opcionales: para conectar el sintonizador DAB y estaciones de acoplamiento

Salidas

RCA: 3 pares

Coaxial S/P-DIF: 1 pieza

ptica : 1 pieza

HDMI: 1 pieza

Compuesto: 1 pieza

Componente: 1 pieza

S-Video: 1 pieza

Auriculares: 6,35 mm (conector)

Preamplificador (Preamplificador): / 7.1 /

Salida de control (IR): / 2 piezas /

Salida de disparo: 1 pcs

Opcional: Salida de alimentacin de 220 V

Panel frontal

Salida de auriculares

Salida de lnea: / Par RCA /

Compuesto

General

Consumo de energia: 53 W

Consumo en espera : 0.5 W

Dimensiones (WxDxH): 435x397x172 mm

Peso: 15.4 kg