

# Cmara de vigilancia Axis P5515-E

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PTZ (controlado) PoE 802.3af sensor de luz detección de movimiento alerta de movimiento lector de tarjetas / SD/SDHC/SDXC /

Matriz

Tipo de sensor: CMOS

Tamaño del sensor: 1/2,3"

Número de megapíxeles: 2 MP

Resolución de video: 1920x1080 píxeles

Fotograma velocidad: 25 fps

Iluminación mínima: 0,70 lux

Apertura: f/1.4

Compensación de contraluz: WDR

Lente

Focal tipo: variable

Distancia focal: 3,8 – 42,9 mm

Campo de visión por horizontal: 59.2 °

FOV vertical: 33,3 °

Zoom óptico: 12 x

General

Formato de compresión de video : H.264, MJPEG, MPEG4

Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ +50 °C

Humedad máxima: 100 %

Nivel de protección: IP66

Soporte ONVIF

Material de la caja: metal

Caja resistente al vandalismo: / IK07 /

Peso: 1300g

Funciones y características adicionales de la cámara CCTV: Alimentada únicamente por tecnología

PoE (consumo mx. - 12,95W) Digital aumento 10x MPEG4

Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ +50 °C

Humedad máxima: 100 %

Nivel de protección: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal

Caja resistente al vandalismo: / IK07 /

Peso : 1300 g

Características y capacidades adicionales de la cámara de vigilancia: Alimentada únicamente por tecnología PoE (consumo mx. - 12,95 W) Zoom digital 10xMPEG4

Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ +50 °C

Humedad máxima: 100 %

Nivel de protección: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal

Caja resistente al vandalismo: / IK07 /

Peso : 1300 g

Características y capacidades adicionales de la cámara de vigilancia: Alimentada únicamente por tecnología PoE (consumo mx. - 12,95 W) Zoom digital 10x