

Proyector NEC M350X

Propósito básico: universal

Lámpara e imagen

Modelo de Lámpara: NP16LP

Vida útil: 4000 horas / 5000 en modo eco /

Potencia de la Lámpara: 230W / 175 en modo eco /

Brillo: 3500 lm

Contraste estático: 2000:1

Frecuencia horizontal: 15 - 100 kHz

Frecuencia vertical: 50 - 120 Hz

Matrix

Tecnología: 3LCD / 3 x 0.63" p-Si Panel LCD con MLA /

Resolución real: 1024x768 píxeles

Relaciones de aspecto admitidas: 4:3, 16:9, 16:10

Proyección

Proyección trasera

Distancia de proyección, min: 0.6 m

Distancia de proyección, mx.: 13,8 m

Diagonal de la imagen: 0,63 - 7,62 m

Zoom óptico: 1,7 x

Zoom y enfoque: manual / f=1,7 - 2,1 /

Hardware

Conectores de video: VGA / 2 entradas y 1 salida / S-Video / Compuesto / Componente

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) / x2 / Salida de 3,5 mm (miniconector) RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) / USB (esclavo) / LAN (RJ-45)

Generalidades

Ruido (nominal): 35 dB / 29 en modo ECO /

Potencia: red

Consumo de energía: 302 W / 236 ECO /

Dimensiones (HxWxD): 99x339x257mm

Peso: 2,99 kg

8 m

Diagonal de la imagen: 0,63 - 7,62 m

Zoom óptico: 1,7 x

Zoom y enfoque: manual / f=1.7 - 2.1 /

Hardware

Conectores de video: VGA / 2 entradas y 1 salida / S-Video / compuesto / componente

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) / x2 / Salida de 3,5 mm (miniconector) RCA (audio)

Servicio conectores : Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 35 dB / 29 en modo Eco /

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 302 W / 236 en modo ECO /

Dimensiones (HxWxD): 99x339x257 mm

Peso: 2,99 kg

8 m

Diagonal de la imagen: 0,63 - 7,62 m

Zoom ptico: 1,7 x

Zoom y enfoque: manual / f=1.7 - 2.1 /

Hardware

Conectores de video: VGA / 2 entradas y 1 salida /S-Videocompuestocomponente

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)/x2/Salida de 3,5 mm (miniconector)RCA (audio)

Servicio conectores : Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 35 dB / 29 en modo Eco /

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 302 W / 236 en modo ECO /

Dimensiones (HxWxD): 99x339x257 mm

Peso: 2,99 kg

62 m

Zoom ptico: 1,7 x

Zoom y enfoque: manual / f=1,7 - 2.1 /

Hardware

Conectores de video: VGA / 2 entradas y 1 salida /S-Video compuestocomponente

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)/x2/Salida de 3,5 mm (miniconector) -Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo) LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 35 dB / 29 en modo ECO /

Potencia: red

Consumo de energia: 302 W / 236 en modo econmico /

Dimensiones (HxWxD): 99x339x257 mm

Peso: 2,99 kg

62 m

Zoom ptico: 1,7 x

Zoom y enfoque: manual / f=1,7 - 2.1 /

Hardware

Conectores de video: VGA / 2 entradas y 1 salida /S-Video compuestocomponente

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)/x2/Salida de 3,5 mm (miniconector) -Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo) LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 35 dB / 29 en modo ECO /

Potencia: red

Consumo de energia: 302 W / 236 en modo econmico /

Dimensiones (HxWxD): 99x339x257 mm

Peso: 2,99 kg

1 /

Hardware

Conectores de video: VGA / 2 entradas y 1 salida /S-Videocompuestocomponente

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)/x2/Salida de 3,5 mm (miniconector) Jack)
)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo) LAN (RJ-45)

Generalidades

Ruido (nominal): 35 dB / 29 en modo Eco /

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 302 W / 236 ECO /

Dimensiones (HxWxD): 99x339x257 mm

Peso: 2,99 kg

1 /

Hardware

Conectores de video: VGA / 2 entradas y 1 salida /S-Videocompuestocomponente

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)/x2/Salida de 3,5 mm (miniconector) Jack)
)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo) LAN (RJ-45)

Generalidades

Ruido (nominal): 35 dB / 29 en modo Eco /

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 302 W / 236 ECO /

Dimensiones (HxWxD): 99x339x257 mm

Peso: 2,99 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 35 dB / 29 en modo ECO /

Alimentacin: red

Consumo de energia: 302 W / 236 en modo econmico /

Dimensiones (HxWxD): 99x339x257 mm

Peso: 2,99 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 35 dB / 29 en modo ECO /

Alimentacin: red

Consumo de energia: 302 W / 236 en modo econmico /

Dimensiones (HxWxD): 99x339x257 mm

Peso: 2,99 kg