

Amplificador Exposure MCX Pre-Amplifier MC

Tipo de dispositivo: preamplificador

Base de elemento: transistor

Tipo de transformador: toroidal

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 1 – 45000 Hz / - 3dB /

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada XLR balanceada: 250mV

Entrada de línea: 250mV

Conectores

Entradas: Phonocontrol de entrada (IR)

RCA: 4 pares

XLR (balanceado): 4 piezas

Disparador: 1 pieza

Salidas: Preamplificador (Preamplificador)

REC (al dispositivo de grabación): 1 par

XLR (balanceado): 4 piezas

Salida de disparo: 1 pieza

Panel frontal: pantalla

Características y capacidades

Ajustes: Ajuste de nivel

Opcional: Etapa fono MMconexión de altavoz adicional

General

Control remoto

Fuente de alimentación: interno

Consumo de energía: 35 W

Dimensiones (AnxPrxAI): 490x414x104 mm

Peso: 23 kg

Características y capacidades adicionales del amplificador: Par de conectores ExLink (RJ45) para conectar otros productos de la serie Exposure MCX
Par de conectores ExLink (RJ45) para conectar otros productos de la serie Exposure MCX
Par de conectores ExLink (RJ45) para conectar otros productos de la serie Exposure MCX
Par de conectores ExLink (RJ45) para conectar otros productos de la serie Exposure MCX
Par de conectores ExLink (RJ45) para conectar otros productos de la serie Exposure MCX