

SAI Fujitsu PY LI UPS 1500VA Tower

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Autonoma a plena carga: 7 min

Autonoma a media carga: 24 min

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de voltaje de entrada: 160-300 V

Frecuencia de entrada: 47-63 Hz

Bypass (conexin directa): automatico

Salida

Tensin de salida: Monofasico (220 V)

Potencia mxima de salida: 1500 VA

Potencia de salida efectiva: 1000 W

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50-60 Hz

C13/C14 redundante: 8 piezas

Batera

Tensin de bateras: 12V

Tiempo de carga completa: 180 min

Arranque en fro

Conexin de una batera externa

Seguridad

Seguridad: proteccion contra cortocircuitos proteccion contra sobrecargas filtrado de ruido alarma audible

Fusible: automatico

Proteccion contra sobretensiones: 320J

Interfaces de control: RS-232 USB SmartSlot

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Dimensiones (HxWxD): 219x171x439 mm

Peso: 24,1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg