Amplificador Accuphase E-650

Color
Tipo de dispositivo: amplificador integrado
Base del elemento: transistor
Tipo de transformador: toroidal
Capacidad de los capacitores: 66 mF
Parmetros del amplificador
Nmero de canales: 2
Rango de frecuencia: 20 – 20000 Hz / - 0,2 dB /
Potencia por canal (8): 30 W
Potencia por canal (4): 60W
Potencia por canal (2): 120W
Relacin seal/ruido: 102 dB
Relacin seal/ruido (principal): 117 dB
Factor de amortiguamiento: 500
Factor de distorsin armnica: 0.05 %
Sensibilidad/impedancia del canal
Entrada XLR balanceada: 78 mV40 k
Entrada de lnea: 77,7 mV20 k
Entrada principal: 0,61 V20 k
Salida de preamplificador: 617 mV0,05 k
Conectores
Al amplificador (principal): RCA/XLR
RCA: 6 pares
XLR (balanceado): 4 piezas
Salidas: Preamplificador (Pre-Amp)
Acstica: 4 piezas
REC (a la grabadora): 1 par
XLR (balanceado): 2 piezas
En auriculares: 6.35 mm (Jack)
Panel frontal: pantallaindicadoresindicadores de agujacontroles detrs de un panel ocultosalida de auriculares
Caractersticas y capacidades
Ajustes: Ajuste de gravesAjuste de agudosAjuste de balanceAjuste de nivelSonoridad
Avanzado: Conexin directa (By-pass/Direct)Conexin de altavoz adicionalBi-Wiring
General
Control remoto
Fuente de alimentacin: Interior
Consumo de energa: 290 W
Dimensiones (AnxPrxAl): 465x428x191 mm

Peso: 25,3 kg

Caractersticas y capacidades adicionales del amplificador: Se puede instalar una etapa de fono MM/MC ptica, coaxial y se pueden instalar entradas USB DAC (tipo B)Entradas coaxiales y USB (tipo B)Entradas coaxiales y USB (tipo B)Entradas coaxiales y USB (tipo B)Entradas coaxiales y USB (tipo B)Es posible instalar una etapa de fono MM/MCEs posible instalar un DAC con entradas pticas, coaxiales y USB (tipo B)Es posible instalar una etapa de fono MM/MCEs posible instalar un DAC con entradas pticas, coaxiales y USB (tipo B)