

Amplificador Gold Note P-1000

Color

Tipo de dispositivo: Preamplificador

Base del elemento: transistor

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 2 – 200000 Hz / \pm 3 dB /

Relación señal/ruido: 120 dB

Factor de distorsión armónica : 0,001 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada de línea: 100k

Salida de previo: 0.01 k

Conectores

RCA: 5 pares

XLR (balanceado): 10 piezas

Salidas : preamplificador (preamplificador)

XLR (balanceado): 4 piezas / 2 piezas — 5 pines /

Salida de disparo: 1 pc

Panel frontal: pantalla

Características y funciones

Ajustes: ajuste de balance, ajuste de sensibilidad de entrada, ajuste de nivel

Opcional: conexión de altavoz adicional

General

Control remoto

Fuente de alimentación: interna

Consumo de energía: 30 W

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 430x375x130 mm

Peso: 15 kg

sensibilidad de entrada, ajuste de nivel

Opcional: conexión de altavoz adicional

General

Control remoto

Fuente de alimentación: interna

Consumo de energía: 30 W

Dimensiones (AnxPrxAl): 430x375x130 mm

Peso: 15 kg

sensibilidad de entrada, ajuste de nivel

Opcional: conexión de altavoz adicional

General

Control remoto

Fuente de alimentacin: interna

Consumo de energia: 30 W

Dimensiones (AnxPrxAI): 430x375x130 mm

Peso: 15 kg