

# Proyector Panasonic PT-VX610

## Color

Propósito principal: para presentaciones

Lámpara e imagen

Tipo de lámpara: UHM

Modelo de lámpara: ET-LAV400

Vida útil: 5000 horas

Vida útil (económica): 7000 horas

Potencia de la lámpara: 280W

Brillo: 5500lm

Relación de contraste dinámico: 16000:1

Frecuencia horizontal: 25 - 162 kHz

Frecuencia vertical: 24 - 100 Hz

## Matrix

Tecnología: 3LCD

Tamaño de matriz: 0.63"

Resolución real: 1024x768 pix

Relaciones de aspecto admitidas: 4:3, 16:9, 16:10

## Proyección

Proyección trasera

Distancia de proyección mn: 0,68 m

Distancia de proyección mx: 11,48 m

Diagonal de la imagen: 0,76 – 7,62 m

Relación de proyección: 1,17: 1 – 1,9:1

Zoom óptico: 1,6 x

Zoom y enfoque: manual

Desplazamiento de lente: / +40 % vertical /

Corrección trapezoidal (vertical), ±: 35°

Keystone (H), ±: 35°

## Características y funciones

Características: PJ-Link

## Hardware

USB 2.0: 1 pc

Número de altavoces: 1 pc

Potencia de sonido: 10 W

Conectores de vídeo: Entrada VGA/1,1 salida /compuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector) RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) LAN (RJ-45)

## General

Nivel de ruido (nominal): 37 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso ): 29 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 400 W

Dimensiones (HxWxD): 125x389x332 mm

Peso: 4,8 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ -45)

## General

Nivel de ruido (nominal): 37 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 29 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 400 W

Dimensiones (AlxAnxPr): 125x389x332 mm

Peso: 4,8 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ -45)

## General

Nivel de ruido (nominal): 37 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 29 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 400 W

Dimensiones (AlxAnxPr): 125x389x332 mm

Peso: 4,8 kg