

Cmara de vigilancia Hikvision DS-2CD2655FWD-IZS

2

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: variable

Distancia focal: 2,8 - 12 mm

Campo de visin Horizontal: 88 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12 V/mx. consumo - 15,5 W /

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C : 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF:

Estuche Material: Metal

Estuche antivandlico: / IK10 /

Dimensiones: 144,13x144,13x332,73 mm

Peso: 1890 g

8 – 12 mm

Campo de visin horizontal: 88 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V/mx. consumo - 15,5 W /

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C : 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF:

Estuche Material: Metal

Estuche antivandlico: / IK10 /

Dimensiones: 144,13x144,13x332,73 mm

Peso: 1890 g

8 – 12 mm

Campo de visin horizontal: 88 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V/mx. consumo - 15,5 W /

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C : 95 %

Nivel de proteccion: IP67

Soporte ONVIF:

Estuche Material: Metal

Estuche antivandlico: / IK10 /

Dimensiones: 144,13x144,13x332,73 mm

Peso: 1890 g