

Cmara de vigilancia Hikvision DS-2DE4225IW-DE

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PTZ(Controlado)PoE 802.3atSensor de luz ambientalDeteccin de movimientoDeteccin de audioEntrada/salida de alarma/2 entradas, 1 salida/Entrada/salida de audio/1 entrada, 1 salida /Iluminador IRlector de tarjetas

Capacidad mxima de la tarjeta de memoria: 256 GB

Rango de iluminacin: 100m

Matrix

Tipo de sensor: CMOS

Tamao del sensor: 1/2,8"

Nmero de megapxeles: 2 MP

Resolucin de video: 1920x1080 pix

Frecuencia de fotogramas: 25 fps

Iluminacin mnima: 0.001 lux

Apertura: f/1.6

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo focal: variable

Distancia focal: 4,8 – 120 mm

Campo de visin horizontal: 57,6 °

Campo de visin vertical: 34,4 °

Zoom ptico: 25 x

General

Formato de compresin de vdeo: H.265+, H.265, H.264+, H.264 , MJPEG

Potencia: 12V

Consumo de energia: 18W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +65 °C

Humedad mxima: 90 %

Nivel de proteccin: IP66

Soporte ONVIF

Material carcasas: metal

Dimensiones: 164,5x164,5x290 mm

Peso: 2000

6

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: variable

Distancia focal: 4,8 – 120 mm

ángulo de visión horizontal: 57,6 °

FOV vertical: 34,4 °

Zoom óptico: 25x

General

Formato de compresión de vídeo: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Alimentación: 12V

Consumo de energía: 18 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +65 °C

Humedad máxima: 90%

Nivel de protección: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 164,5x164,5x290 mm

Peso: 2000 g

6

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: variable

Distancia focal: 4,8 – 120 mm

ángulo de visión horizontal: 57,6 °

FOV vertical: 34,4 °

Zoom óptico: 25x

General

Formato de compresión de vídeo: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Alimentación: 12V

Consumo de energía: 18 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +65 °C

Humedad máxima: 90%

Nivel de protección: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 164,5x164,5x290 mm

Peso: 2000 g

5x290 mm

Peso: 2000 g

5x290 mm

Peso: 2000 g

6 °

FOV vertical: 34,4 °

Zoom óptico: 25 x

General

Formato de compresión de vídeo : H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 18W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +65 °C

Humedad mxima: 90 %

Nivel de proteccion: IP66

ONVIF soporte

Material de la caja: metal

Dimensiones: 164,5x164. 5x290 mm

Peso: 2000 g

6 °

FOV vertical: 34,4 °

Zoom ptico: 25 x

General

Formato de compresin de video : H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 18W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +65 °C

Humedad mxima: 90 %

Nivel de proteccion: IP66

ONVIF soporte

Material de la caja: metal

Dimensiones: 164,5x164. 5x290 mm

Peso: 2000 g

MJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 18W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +65 °C

Humedad mxima: 90 %

Nivel de proteccion: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa : metal

Dimensiones: 164,5x164,5x290 mm

Peso: 2000

MJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 18W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +65 °C

Humedad mxima: 90 %

Nivel de proteccion: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa : metal

Dimensiones: 164,5x164,5x290 mm

Peso: 2000