

# Wi-Fi adaptador MikroTik SXTsq 5 High Power

Color:

Tipo de dispositivo: Punto de acceso direccional

Entrada de datos (WAN-port): Ethernet (RJ45)Wi-Fi

Inalmblico Wi-Fi

Estndares Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n)

Rango de frecuencia: 5 GHz

Conexin y LAN

LAN: 1 puerto100Mbps

Antena y transmisor

Wi-Fi antenas: 1 uds

Tipo de antenas: internas

Ganancia: 16 dBi

Antenas para 5 GHz: 1 ud

HPBW / hor.: 23 °

Potencia del transmisor: 28 dBm

Intensidad de la seal de 5 GHz: 28 dBm

Funciones

Funciones y caractersticas: modo puente

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2

General

PoE ( entrada): pasiva

Instalacin exterior:

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +70 °C

Dimensiones: 129x129x34 mm

Peso 295g

(entrada): pasiva

Instalacin exterior:

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +70 °C

Dimensiones: 129x129x34 mm

Peso 295 g

(entrada): pasiva

Instalación exterior:

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +70 °C

Dimensiones: 129x129x34 mm

Peso 295 g