

Placa base Asus WS X299 SAGE

En direccin: HEDT (Escritorio de gama alta)

Socket: Intel LGA 2066

Factor de forma: CEB

Fases de potencia: 8

Disipador de calor VRM

Tubos de calor

Dimensiones (HxW): 305x267 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel X299

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 8 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2/4 canales

Frecuencia de reloj mxima: 4200 MHz

Memoria mxima: 128 GB

Compatibilidad con XMP

Audio integrado

Chip de audio: Realtek S1220A

Sonido (canales): 7.1

ptico S/P-DIF

Conexin de la unidad

SATA3 (6 Gb/s): 8 piezas

Conector M.2: 2 piezas

Interfaz M.2: 2xPCI-E 4x

Conector U.2: 2 piezas

Controlador RAID integrado: / RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 /

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 2 piezas

Controlador LAN: Intel I210-AT / Intel I219-LM /

Ranuras para tarjetas de expansin

PCI-E 16x: 7 piezas

Compatibilidad con PCI Express: 3.0

Compatibilidad con CrossFire (AMD)

Compatibilidad con SLI (NVIDIA)

Conectores PCI-E de acero

Conectores del panel trasero

USB 2.0: 4 piezas

USB 3.2 gen1: 6 piezas

USB 3.2 gen2: 1 pieza

USB C 3.2 gen2: 1 pieza

Conectores en placa

USB 3.2 gen1: 1 ud

USB 3.2 gen2: 1 ud

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Fuente de alimentacin de la CPU: 8+8+6 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 6 piezas

2 gen2: 1 pieza

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8+8+6 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 6 piezas

2 gen2: 1 pieza

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8+8+6 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 6 piezas