

# Placa base Asus WS C422 PRO/SE

Direccin: HEDT (High-End DeskTop)

Socket: Intel LGA 2066

Factor de forma: ATX

Radiador VRM:

Tubos de calor:

Dimensiones (AlxAn): 305x244 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel C422

BIOS: Ami

UEFI BIOS:

RAM

DDR4: 8 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

En funcionamiento modo: 2/4 canales

Frecuencia de reloj mxima: 2666 MHz

Volumen mximomemoria: 512 GB

Audio integrado

Chip de audio: Realtek S1220A

Audio (canales): 7.1

ptica S/P-DIF:

Conexin de la unidad

SATA3 (6 Gb/s): 6 piezas

M.2 conector: 2 piezas

Refrigeracin SSD M.2:

U.2 conector : 1 pieza

Controlador integrado RAID: / RAID 0, RAID 1,RAID 10 /

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de LAN-puertos: 2 piezas

LAN controlador: Intel I210- AT

Ranuras para tarjetas de expansión

Ranuras PCI-E 4x 1 pieza

Ranuras PCI-E 16x: 4 piezas

Soporte PCI Express: 3.0

Soporte CrossFire (AMD):

Soporte SLI ( NVIDIA ):

Conectores de acero PCI-E:

Conectores del panel trasero

USB 2.0: 4 piezas

USB 3.2 gen1: 4 piezas

USB 3.2 gen2: 1 pieza

USB C 3.2 generación 2: 1 pieza

Conectores en la placa

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 1 pieza

Conectores de alimentación

Conector de alimentación principal: 24 pines

Fuente de alimentación del procesador: 8+8+6 pines

Conectores de alimentación del enfriador: 6 piezas

2 gen1: 1 pieza

Conectores de alimentación

Conector de alimentación principal: 24 pines

fuente de alimentación de la CPU: 8+8+6 - contacto

Conectores de alimentación del enfriador: 6 uds

2 gen1: 1 pieza

Conectores de alimentación

Conector de alimentación principal: 24 pines

fuente de alimentación de la CPU: 8+8+6 - contacto

Conectores de alimentación del enfriador: 6 uds

