

# Cmara de vigilancia Dahua DH-SD49212T-HN

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conexin: LAN/BNC

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PTZ (gestionado) PoE 802.3at Sensor de luz ambiental deteccin de movimiento aplicacin mvil entrada/salida de alarma/2 entradas, 1 salida/entrada/salida de audio / 1 entrada, 1 salida / Iluminador IR lector de tarjetas / microSD hasta 128 GB /

Nmero de LEDs: 6 piezas

Rango de iluminacin: 100m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamao de matriz: 1 / 2.8"

Nmero de megapxeles: 2 MP

Resolucin de video: 1920x1080 pix

Frecuencia de fotogramas: 25 fps

Apertura: f/1.6

Relacin seal/ruido: 55 dB

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: variable

Distancia focal: 5,3 – 64 mm

ngulo de visin horizontal: 58,2 °

Zoom ptico: 12 x

General

Formato de compresin de video: H.265, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12V

Consumo de energia: 20W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +70 °C

Humedad mxima: 90 %

Nivel de proteccin: IP66

Soporte ONVIF

Material de la caja: metal

Dimensiones: 160x160x295 mm

Peso: 3000g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de vigilancia: Iluminacin mnima - 0,005 lux

005 lujo005 lujo005 lujo005 lujo005 lujo3 – 64 mm

ngulo de visin horizontal: 58,2 °

Zoom ptico: 12 x

## General

Formato compresin de video: H.265, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12V

Alimentacin consumo: 20W

Temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +70°C

Mximo humedad: 90 %

Nivel de proteccion: IP66

Soporte ONVIF

Material de la caja: metal

Dimensiones: 160x160x295 mm

Peso: 3000 g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de vigilancia: Iluminacin mnima - 0,005 lux3 – 64 mm

ngulo de visin horizontal: 58,2 °

Zoom ptico: 12 x

## General

Formato compresin de video: H.265, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12V

Alimentacin consumo: 20W

Temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +70°C

Mximo humedad: 90 %

Nivel de proteccion: IP66

Soporte ONVIF

Material de la caja: metal

Dimensiones: 160x160x295 mm

Peso: 3000 g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de vigilancia: Iluminacin mnima - 0,005 luxMJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 20W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +70 °C

Humedad mxima: 90 %

Nivel de proteccion: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa : metal

Dimensiones: 160x160x295 mm

Peso: 3000 g

Caractersticas y capacidades adicionales de la cmara de vigilancia: Iluminacin mnima: 0,005 luxMJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 20W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +70 °C

Humedad mxima: 90 %

Nivel de proteccion: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa : metal

Dimensiones: 160x160x295 mm

Peso: 3000 g

Características y capacidades adicionales de la cámara de vigilancia: Iluminación mínima: 0,005 lux