

Cmara de vigilancia Hikvision DS-2DE7430IW-AE

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PTZ (controlado) PoE 802.3bt Sensor de luz ambiental Alerta de movimiento Alarma entrada/salida / 2 entradas, 1 salida / Audio entrada/salida / 1 entrada, 1 salida / Iluminacin IR lector de tarjetas / microSD/SDHC hasta 128 GB /

Nmero de LED: 6 piezas

Rango de iluminacin: 150m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamao de matriz: 1/1,9"

Nmero de megapxeles: 4 MP

Resolucin de video: 2560x1440 pxeles

Frecuencia de fotogramas: 25 fps

Apertura: f/1.5

Compensacin de contraluz: DWDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: variable

Distancia focal: 5,9 – 177 mm

ngulo de visin horizontal: 48,8 °

Zoom ptico: 30 x

General

Formato de compresin de vdeo: H.265+, H.265, H.264+ , H.264

Potencia: 24 B

Consumo de energia: 40W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +65 °C

Humedad mxima: 90 %

Nivel de proteccin: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 220x220x353,4 mm

Peso: 4500 g

Caractersticas y capacidades adicionales de la cmara de vigilancia: Iluminacin mnima - 0,005 lux (video B/N - 0.002 lux) Distancia IR de 150 m Zoom digital 16x