Cmara de vigilancia Hikvision DS-2PT3122IZ-DE3

Color
Uso en interiores
Tipo de caja: domo
Conectividad: LAN
Caractersticas de la cmara
Diseo y caractersticas: PTZ (gestionado)PoE 802.3afpanoramasensor de luzdeteccin de movimientoentrada/salida de audio/1 entrada, 1 salida/ luz IR lector de tarjetas/ microSD/SDHC/SDXC hasta 128 GB /
Rango de retroiluminacin: 10 m
Matriz
Tipo de matriz: CMOS
Tamao del sensor: 1/2,8"
Nmero de megapxeles: 2 MP
Resolucin de video: 1920x1080 pix
Frecuencia de cuadros: 25 fps
Iluminacin mnima : 0,05 lux
Aluminio: f/2.0
Compensacin de contraluz: WDR+BLC
Lente
« Ojo de pez
Tipo focal: Variable
Distancia focal: 2,8 – 12 mm
Campo de visin horizontal: 128,5 °
Campo de visin vertical: 75,7 °
Zoom ptico: 4x
General
Formato de compresin de vdeo: H.264, H.265, MJPEG
Alimentacin: 12 V
Consumo de energa: 2W
Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ +50°C
Humedad mxima: 95%
Nivel de proteccin: IP54
Compatibilidad con ONVIF
Dimensiones: 183x183x133,2 mm
Peso: 900g
 Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de seguridad: Zoom digital 8xZoom digital 8xZoom digital 8xZoom digital 8xZoom digital 8x7 °
Zoom ptico: 4x
General

Formato de compresin de vdeo: H.264, H.265, MJPEG
Alimentacin: 12 V
Consumo de energa: 2W
Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ +50°C
Humedad mxima: 95%
Nivel de proteccin: IP54
Compatibilidad con ONVIF
Dimensiones: 183x183x133,2 mm
Peso: 900g
Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de seguridad: Zoom digital 8x7 °
Zoom ptico: 4x
General
Formato de compresin de vdeo: H.264, H.265, MJPEG
Alimentacin: 12 V
Consumo de energa: 2W
Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ +50°C
Humedad mxima: 95%
Nivel de proteccin: IP54
Compatibilidad con ONVIF
Dimensiones: 183x183x133,2 mm
Peso: 900g
Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de seguridad: Zoom digital 8xMJPEG
Alimentacin: 12 V
Consumo de energa: 2W
Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +50 °C
Humedad mxima: 95 %
Nivel de proteccin: IP54
Soporte ONVIF
Dimensiones: 183x183x133,2 mm
Peso: 900 g
Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de vigilancia: zoom digital de 8xMJPEG
Alimentacin: 12 V
Consumo de energa: 2W
Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +50 °C
Humedad mxima: 95 %
Nivel de proteccin: IP54
Soporte ONVIF
Dimensiones: 183x183x133,2 mm
Peso: 900 g
Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de vigilancia: zoom digital de 8x