

Cámara de vigilancia Hikvision DS-2PT3122IZ-DE3

Color

Uso en interiores

Tipo de caja: domo

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PTZ (gestionado) PoE 802.3af panorámico sensor de luz detección de movimiento entrada/salida de audio/1 entrada, 1 salida/ luz IR lector de tarjetas/ microSD/SDHC/SDXC hasta 128 GB /

Rango de retroiluminación: 10 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño del sensor: 1/2,8"

Número de megapíxeles: 2 MP

Resolución de video: 1920x1080 pix

Frecuencia de cuadros: 25 fps

Iluminación mínima : 0,05 lux

Aluminio: f/2.0

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Lente

« Ojo de pez

Tipo focal: Variable

Distancia focal: 2,8 – 12 mm

Campo de visión horizontal: 128,5 °

Campo de visión vertical: 75,7 °

Zoom óptico: 4x

General

Formato de compresión de video: H.264, H.265, MJPEG

Alimentación: 12 V

Consumo de energía: 2W

Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ +50°C

Humedad máxima: 95%

Nivel de protección: IP54

Compatibilidad con ONVIF

Dimensiones: 183x183x133,2 mm

Peso: 900g

Funciones y características adicionales de la cámara de seguridad: Zoom digital 8x Zoom digital 8x Zoom digital 8x Zoom digital 8x7 °

Zoom óptico: 4x

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, H.265, MJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 2W

Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ +50°C

Humedad mxima: 95%

Nivel de proteccin: IP54

Compatibilidad con ONVIF

Dimensiones: 183x183x133,2 mm

Peso: 900g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de seguridad: Zoom digital 8x7 °

Zoom ptico: 4x

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, H.265, MJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 2W

Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ +50°C

Humedad mxima: 95%

Nivel de proteccin: IP54

Compatibilidad con ONVIF

Dimensiones: 183x183x133,2 mm

Peso: 900g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de seguridad: Zoom digital 8xMJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 2W

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP54

Soporte ONVIF

Dimensiones: 183x183x133,2 mm

Peso: 900 g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de vigilancia: zoom digital de 8xMJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 2W

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP54

Soporte ONVIF

Dimensiones: 183x183x133,2 mm

Peso: 900 g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de vigilancia: zoom digital de 8x