

Cmara de vigilancia Hikvision DS-2CD4B26FWD-IZS

2

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: variable

Distancia focal: 2,8 - 12 mm

Campo de visin Horizontal: 90,1 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12 V/mx. consumo - 11,25 W /

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C : 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 311,8x103,9x100 mm

Peso: 2000 g

Caractersticas y capacidades adicionales de la cmara de vigilancia: mnimo iluminacin - 0,002 lux (vdeo B/N - 0,0002 lux) 8 – 12 mm

ngulo de visin horizontal: 90,1 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V/mx. consumo - 11,25 W /

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C : 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 311,8x103,9x100 mm

Peso: 2000 g

Caractersticas y capacidades adicionales de la cmara de vigilancia: mnimo iluminacin - 0,002 lux (vdeo B/N - 0,0002 lux) 8 – 12 mm

ngulo de visin horizontal: 90,1 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V/mx. consumo - 11,25 W /

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C : 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 311,8x103,9x100 mm

Peso: 2000 g

Características y capacidades adicionales de la cámara de vigilancia: mínimo iluminacin - 0,002 lux
(video B/N - 0,0002 lux)