

Cámara de vigilancia Hikvision DS-2CD4D26FWD-IZS

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conexión: LAN/BNC

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af, reconocimiento facial, configuración de ROI, sensor de luz ambiental, detección de movimiento, entrada/salida de alarma / 2 entradas, 2 salidas / entrada/salida de audio / 1 entrada, 1 salida / Luz IR, lector de tarjetas / microSD /

Máx. capacidad de la tarjeta de memoria: 128 GB

Rango de iluminación: 30 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño del sensor: 1/1,8"

Número de megapíxeles: 2 MP

Resolución de video: 1920x1080 píx

Frecuencia de cuadros: 25 fps

Apertura f/1.2

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: variable

Distancia focal: 2,8 – 12 mm

Ángulo de visión horizontal: 90,1 °

Generalidades

Formato de compresión de video: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Potencia: 12V / máx. consumo - 10 W /

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP66

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 145,96x145,96x133,5 mm

Peso: 1200 g

Características y capacidades adicionales de la cámara CCTV: Iluminación mínima: 0,002 lux (video B/N: 0,0002 lux) 8 – 12 mm

Ángulo de visión horizontal: 90,1 °

General

Formato de compresión de video: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Alimentación: 12 V/máx. consumo - 10 W /

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP66

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 145,96x145,96x133,5 mm

Peso: 1200 g

Características y capacidades adicionales de la cámara CCTV: Iluminación mínima: 0,002 lux (video B/N: 0,0002 lux) 8 – 12 mm

ángulo de visión horizontal: 90,1 °

General

Formato de compresión de video: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Alimentación: 12 V/mx. consumo - 10 W /

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP66

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 145,96x145,96x133,5 mm

Peso: 1200 g

Características y capacidades adicionales de la cámara CCTV: Iluminación mínima: 0,002 lux (video B/N: 0,0002 lux)