

Cmara de vigilancia Hikvision DS-2CD2625FHWD-IZS

2

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: variable

Distancia focal: 2,8 - 12 mm

Campo de visin Horizontal: 105 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12 V/mx. consumo - 11,5 W /

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C : 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF:

Estuche Material: Metal

Estuche antivandlico: / IK10 /

Dimensiones: 144,13x144,13x332,73 mm

Peso: 1890 g

Caractersticas y capacidades adicionales de la cmara de vigilancia: Iluminacin mnima - 0,005 lux 8
– 12 mm

ngulo de visin horizontal: 105 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V/mx. consumo - 11,5 W /

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C : 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF:

Estuche Material: Metal

Estuche antivandlico: / IK10 /

Dimensiones: 144,13x144,13x332,73 mm

Peso: 1890 g

Caractersticas y capacidades adicionales de la cmara de vigilancia: Iluminacin mnima - 0,005 lux 8
– 12 mm

ngulo de visin horizontal: 105 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V/mx. consumo - 11,5 W /

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C : 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF:

Estuche Material: Metal

Estuche antivandlico: / IK10 /

Dimensiones: 144,13x144,13x332,73 mm

Peso: 1890 g

Caractersticas y capacidades adicionales de la cmara de vigilancia: Iluminacin mnima - 0,005 lux