

# Proyector Acer P5230

## Color

Finalidad principal: profesional

## Lmpara e imagen

Tipo de lmpara: UHP

Modelo de lmpara: MC.JPH11.001

Vida til: 4000 horas

Vida til (econmico): 10000 horas

Vataje de la lmpara: 240W

ANSI Lmenes: 4200lm

Contraste dinmico: 20,000: 1

Reproduccin del color: 1000 millones de colores

Frecuencia horizontal: 24 - 100 kHz

Frecuencia vertical: 24 - 120 Hz

## Matriz

Tecnologa: DLP

Tamao de matriz: 0,55"

Resolucin real: 1024x768 px

Soporte de relacin de aspecto: 16:9, cuatro:3

Brillo/Mejora del contraste: /LumiSense/

Mejora del color: /ColorBoost/

## Proyeccin

Proyeccin trasera

Distancia de proyeccin min: 1m

Distancia de proyeccin max: 9.1 m

Diagonal de la imagen: 0,64 – 7,62 m

Relacin de proyeccin: 1,49: 1 – 1,93 :1

Zoom ptico: 2 x

Zoom digital: 1,3 x

Zoom y enfoque: manual

Correccin trapezoidal (vert),  $\pm$ : 20 °

Keystone (H),  $\pm$ : 20 °

## Caractersticas y capacidades

Caractersticas: sensor de luzCompatibilidad con MHLCompatibilidad con 3D

## Hardware

USB 2.0: 1 pc

Nmero de altavoces: 1 pc

Potencia de sonido: 16W

Conectores de video: VGA / 2 entradas, 1 salida /compuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Versin HDMI: v 1.4

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232 )LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 31 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 24 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 290 W / 205 W en modo econmico /

Dimensiones (HxWxD): 103x315x214 mm

Peso: 2,73 kg

1 salida /compuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Versin HDMI: v 1.4

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 31 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 24dB

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 290W / 205W ECO /

Dimensiones (HxWxD): 103x315x214mm

Peso: 2,73 kg

1 salida /compuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Versin HDMI: v 1.4

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 31 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 24dB

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 290W / 205W ECO /

Dimensiones (HxWxD): 103x315x214mm

Peso: 2,73 kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 31 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 24 dB

Potencia: Red

Consumo de energia: 290W / 205W Eco /

Dimensiones (HxWxD) : 103x315x214 mm

Peso: 2,73 kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 31 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 24 dB

Potencia: Red

Consumo de energia: 290W / 205W Eco /

Dimensiones (HxWxD) : 103x315x214 mm

Peso: 2,73 kg