

Placa base Gigabyte B360M DS3H rev. 1,0

Por direccin: para casa/oficina

Socket: Intel LGA 1151 v2

formulario- factor: micro-ATX

Fases de alimentacin: 6

LED retroiluminacin:

Dimensiones (AlxAn): 226x205 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel B360

BIOS: Ami

Soporte DualBIOS:

UEFI BIOS:

RAM

DDR4: 4 ranuras

ranuras de memoria de factor de forma : DIMM

Modo de funcionamiento: 2- x canal

Reloj mximofrecuencia: 2666 MHz

Memoria mxima: 64 GB

Soporte XMP:

Salidas de vdeo

Salir D-Sub (VGA):

Salir DVI: DVI-D

Salir HDMI:

Audio integrado

Chip de audio Realtek ALC887

Audio (canales): 7.1

Conectar unidades

SATA3 (6 Gb/s): 6 piezas

M.2 conector: 1 pieza

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Número LAN- puertos: 1 unidad

LAN controlador: Realtek GbE

Ranuras para tarjetas de expansión

Ranuras PCI-E 1x 1 pieza

Ranuras PCI-E 16x: 2 piezas

Modos PCI-E: 16x/4x

Soporte PCI Express: 3.0

Conectores del panel posterior

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 generación 1: 4 piezas

PS/2: 1 pieza

Conectores en la placa

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 1 pieza

Conectores de alimentación

Conector de alimentación principal: 24 pines

Fuente de alimentación de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentación del enfriador: 3 piezas

2 gen1: 1 pieza

Conectores de alimentación

Conector de alimentación principal: 24 pines

Fuente de alimentación de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentación del enfriador: 3 piezas

2 gen1: 1 pieza

Conectores de alimentación

Conector de alimentación principal: 24 pines

Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 3 piezas