

Placa base Asus PRIME B360M-A

Por direccin: para casa/oficina

Socket: Intel LGA 1151 v2

formulario- factor: micro-ATX

Fases de alimentacin: 5

Tiempo de retroiluminacin: Asus Aura Sync

Dimensiones (AlxAn): 244x206 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel B360

BIOS: Ami

UEFI BIOS:

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Frecuencia mxima de reloj: 2666MHz

Mximocapacidad de memoria: 64 GB

Soporte XMP:

Salidas de vdeo

Salida D-Sub (VGA):

Salir DVI: DVI-D

Salir HDMI:

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC887

Sonido (canales): 7.1

Conexin de unidades

SATA3 (6 Gb/s): 6 piezas

M.2 conector : 2 piezas

Interfaz M.2: 1xSATA / PCI-E 4x,1xPCI-E 4x

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de LAN-puertos: 1 pieza

LAN controlador: Realtek RTL8111H

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 2 piezas

Ranuras PCI-E 16x: 1 pieza

Soporte PCI Express: 3.0

Conectores del panel trasero

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen2: 2 piezas / Gen 2 /

USB C 3.2 gen1: 1 pieza

PS/2: 2 piezas

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 3 piezas