

Camara de vigilancia Hikvision DS-2CD2163G0-IS 2.8 m

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3afreconocimiento facialConfiguracin de ROI Sensor de luz ambientaldeteccin de movimientoentrada/salida de alarma/1 entrada, 1 salida/entrada/salida de audio/1 entrada, 1 salida /Iluminador IRlector de tarjetas / microSD/SDHC/SDXC hasta 128GB /

Rango de iluminacin: 30 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamao del sensor: 1/3"

Megapxeles: 6 MP

Resolucin de video: 3072x2048 pix

Frecuencia de cuadros: 20 fps

Iluminacin mnima: 0,01 lux

Apertura : f/1.2

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

ngulo de visin horizontal: 97 °

ngulo de visin vertical: 63 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, H.265

Fuente de alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF

Carcasa antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 111x111x82 mm

Peso: 500 g

8 mm

Campo de visin horizontal: 97 °

Campo de visin vertical: 63 °

General

Formato compresin de video: H.264, H.265

Alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento : -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin : IP67

Soporte ONVIF

Resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 111x111x82 mm

Peso: 500 g

8 mm

Campo de visin horizontal: 97 °

Campo de visin vertical: 63 °

General

Formato compresin de video: H.264, H.265

Alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento : -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin : IP67

Soporte ONVIF

Resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 111x111x82 mm

Peso: 500 g

265

Fuente de alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 ° C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Carcasa antivandlica: / IK10 /

Dimensiones : 111x111x82mm

Peso: 500g

265

Fuente de alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 ° C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Carcasa antivandlica: / IK10 /

Dimensiones : 111x111x82mm

Peso: 500g