

# Cámara de vigilancia Hikvision DS-2CD2063G0-I 4 mm

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: Direccional

Conexión: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af Configuración de ROI Sensor de luz ambiental Detección de movimiento Iluminador IR Lector de tarjetas

Memoria de capacidad máxima de la tarjeta: 128 GB

Rango de retroiluminación: 30 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Sensor tamaño: 1/2,9"

Número de megapíxeles: 6 MP

Resolución de vídeo: 3072x2048 píxeles

Frecuencia de fotogramas: 25 fps

Iluminación mínima: 0,01 lux

Aluminio: f/1.2

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: fija

Distancia focal: 4 mm

Ángulo de visión horizontal: 78 °

Ángulo de visión vertical: 50 °

General

Formato de compresión de vídeo: H.264, H.265, H.264+, H.265+

Alimentación: 12 V

Consumo de energía: 6 W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 70x70x155 mm

Peso: 410 g

265+

Alimentación: 12 V

Consumo de energía: 6 W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de proteccion: IP67

Soporte ONVIF

Material carcadas : metal

Dimensiones: 70x70x155 mm

Peso: 410 g