

Cámara de vigilancia Hikvision DS-2CD2083G0-I 2.8 mm

Uso: exterior

Tipo de caja: direccional

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af Reconocimiento facial Configuración de ROI/1 rea/Sensor de luz ambiental Detección de movimiento Aplicación móvil Luz IR Lector de tarjetas / microSD /

Capacidad máxima de la tarjeta de memoria: 128 GB

Rango de iluminación: 30m

Sensor

Tipo de sensor: CMOS

Tamaño del sensor: 1/2,5"

Número de megapíxeles: 8 MP

Resolución de video: 3840x2160 píxeles

Frecuencia de fotogramas: 15 fps

Iluminación mínima: 0,01 lux

Apertura: f/1.2

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

Ángulo de visión horizontal: 97 °

Ángulo de visión vertical: 63 °

General

Formato de compresión de video: H.264, H.265, H.264+, H.265+

Alimentación: 12 V

Consumo de energía: 6 W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 70x70x155 mm

Peso: 410 g

8 mm

Campo de visión horizontal: 97 °

Campo de visión vertical: 63 °

General

Formato compresión de video: H.264, H.265, H.264+, H.265+

Alimentacin: 12V

Consumo de energia: 6W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material del cuerpo: metal

Dimensiones: 70x70x155 mm

Peso: 410 g

8 mm

Campo de visin horizontal: 97 °

Campo de visin vertical: 63 °

General

Formato compresin de video: H.264, H.265, H.264+, H.265+

Alimentacin: 12V

Consumo de energia: 6W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material del cuerpo: metal

Dimensiones: 70x70x155 mm

Peso: 410 g

265+

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 6 W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la caja: metal

Dimensiones: 70x70x155 mm

Peso: 410 g

265+

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 6 W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la caja: metal

Dimensiones: 70x70x155 mm

Peso: 410 g