

Caldera de calefaccin Bosch Condens GC7000i W 42

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: montado en la pared

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

Zona de calefaccin: 336 m

Condensacin

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 42kW

Alimentacin: 220V

Potencia absorbida : 153 W

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 4 bar

Equipo de consumo

Wi-Fi

Funcionamiento en verano

Bomba de circulacin

Bus de control: EMS

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 108 %

Cmara de combustin: cerrada (turbo)

Chimenea dimetro: 60/100,80/125 mm / 80/80 mm para /

Tubos conectados

Suministro de gas: 1 "

Entrada al sistema de calefaccin: 3/4"

Retorno del sistema de calefaccin: 3 /4"

Seguridad

Proteccin sistemas: cada de presin del gassobrecalentamiento del agua fallo de la llama ausencia de tiro perturbacin en la circulacin del agua congelacin del liquido en el circuito

General

Panel de vidrio

Dimensiones (HxWxD): 840x440x360 mm

Peso: 46 kg

Seguridad

Sistemas : prdida de presin del gassobrecalentamiento del agua apagado de la llama falta de tiro violacin de la circulacin del agua congelacin del liquido en el circuito

General

Panel de vidrio

Dimensiones (HxWxD): 840x440x360 mm

Peso: 46 kg

Seguridad

Sistemas : prdida de presin del gassobrecalentamiento del aguaapagado de la llamafalta de tiroviolacin de la circulacin del aguacongelacin del liquido en el circuito

General

Panel de vidrio

Dimensiones (HxWxD): 840x440x360 mm

Peso: 46 kg