

# Caldera de calefaccin Bosch Condens GC7000i W 24/28

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: montado en la pared

Tipo: dos circuitos (calefaccin y calefaccin)

rea de calefaccin: 201 m

Condensacin

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 25,1 kW

Potencia mnima: 3.8 kW

Potencia: 220V

Consumo de energia: 100W

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 4 bar

Presin mxima en el circuito de ACS: 10 bar

Unidades de consumo

Capacidad (t ~30 °C): 11 l/min

Wi-Fi

Funcionamiento en modo verano

Funcin de arranque en caliente

Bomba de circulacin

Bus de control: EMS

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 108 %

Cmara de combustin: cerrada (turbo)

Dimetro de la chimenea: 60/100, 80/125 mm / 80/80 mm para tubera dividida /  
tablas

Suministro de agua al sistema: 1/2"

Suministro de agua caliente: 1 /2"

Suministro de gas: 1"

Entrada calefaccin: 3/4"

Retorno calefaccin: 3/4"

Seguridad

Sistemas de proteccin: cada de presin de gassobrecalentamiento del aguaflame outfalta de tiroagua  
alteracin de la circulacincongelacin de liquido en el circuito

General

Panel de vidrio

Dimensiones (HxWxD): 840x440x360 mm

Peso: 43 kg

Seguridad

Sistemas : prdida de presin del gassobrecalentamiento del aguaapagado de la llamafalta de

tiroviolacin de la circulacin del aguacongelacin del liquido en el circuito

General

Panel de vidrio

Dimensiones (HxWxD): 840x440x360 mm

Peso: 43 kg

Seguridad

Sistemas : prdida de presin del gas sobrecalentamiento del agua apagado de la llama falta de tiro violacin de la circulacin del agua congelacin del liquido en el circuito

General

Panel de vidrio

Dimensiones (HxWxD): 840x440x360 mm

Peso: 43 kg