Idera de calefaccin Bosch Condens GC7000i W 24/28

Fuente de alimentacin: gas Instalacin: montado en la pared

Tipo: dos circuitos (calefaccin y calefaccin)

rea de calefaccin: 201 m

Condensacin

Especificaciones tcnicas Potencia neta: 25,1 kW Potencia mnima: 3.8 kW

Potencia: 220V

Consumo de energa: 100W

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 4 bar Presin mxima en el circuito de ACS: 10 bar

Unidades de consumo

Capacidad (t ~30 °C): 11 l/min

Wi-Fi

Funcionamiento en modo verano Funcin de arranque en caliente

Bomba de circulacin Bus de control: EMS

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 108 %

Cmara de combustin: cerrada (turbo)

Dimetro de la chimenea: 60/100, 80/125 mm / 80/80 mm para tubera dividida /

tablas

Suministro de agua al sistema: 1/2" Suministro de agua caliente: 1 /2"

Suministro de gas: 1" Entrada calefaccin: 3/4" Retorno calefaccin: 3/4"

Seguridad

Sistemas de proteccin: cada de presin de gassobrecalentamiento del aguaflame outfalta de tiroagua

alteracin de la circulacincongelacin de Iquido en el circuito

General

Panel de vidrio

Dimensiones (HxWxD): 840x440x360 mm

Peso: 43 kg

Seguridad

Sistemas : prdida de presin del gassobrecalentamiento del aguaapagado de la llamafalta de

tiroviolacin de la circulacin del aguacongelacin del Iquido en el circuito

General

Panel de vidrio

Dimensiones (HxWxD): 840x440x360 mm

Peso: 43 kg

Seguridad

Sistemas : prdida de presin del gassobrecalentamiento del aguaapagado de la llamafalta de tiroviolacin de la circulacin del aguacongelacin del lquido en el circuito

General

Panel de vidrio

Dimensiones (HxWxD): 840x440x360 mm

Peso: 43 kg