

Caldera de calefaccin Nova Florida Delfis Monotermica RT

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: montado en la pared

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 303 m

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 37,9 kW

Alimentacin: 220 V

Consumo de energia: 157 W

Refrigerante mnimo t: 35 °C

Refrigerante mximo t: 83°C

Mximo presin en el circuito de calefaccin: 3 bar

Consumidor x

Funcionamiento en verano

Bomba de circulacin

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 92.7 %

Cmara de combustin: cerrada (turbo)

Dimetro de la chimenea: 60/100 mm / 80/80 mm para /

Presin de entrada de gas nominal: 12 mbar

Caudal de gas mximo: 4,34 m/h

Capacidad del vaso de expansin: 7 l

Grficos de tuberías conectadas

Suministro de gas: 1/2"

Entrada de calefaccin: 3/4"

Retorno de calefaccin: 3/4"

Seguridad

Sistemas de proteccin: cada de presin de gas sobrecalentamiento del agua fuego de llama falta de tiro perturbacin de la circulacin del agua congelacin de lquidos en el circuito

Generalidades

Dimensiones (HxWxD): 700x400x250 mm

Peso: 24.4 kg

Funciones y caractersticas adicionales de la caldera de calefaccin: Modelo Delfis RBTFS 40 -
vlvula de tres vas incorporada