

Bomba de calor Viessmann Vitocal 100-S AWB-E 101.A

Fuente: aire-agua

Destino: calefaccin y ACS

Paquete de articulos

Paquete de articulos: unidad interior (unidad hidraulica)unidad exterior

Especificaciones

Modo de funcionamiento: Calefaccin y refrigeracin

Potencia trmica mxima: 11,5 kW

Emisin de calor (~ 0 °C): 7,4 kW

Consumo de energia (calefaccin): 2,58 kW

Fuente de alimentacin: 3ph (380V) / unidad exterior /

T mnimo de funcionamiento: -22 °C

Mximo medio de calentamiento t: 55 °C

Compresor: inversor

Eficiencia energtica

A t°C exterior: 7

T°C de suministro: 35 °C

Factor COP: 4.45

A t°C exterior: -7

Oferta t°C: 35 °C

Factor COP: 2,73

General

Refrigerante: R410A

Nivel de ruido: 30 dB

Marca pas de origen: Alemania

Dimensiones: 880x450x370mm

Dimensiones de la unidad exterior: 1345x900x412mm

Peso de la unidad hidraulica: 45 kg

Peso de la unidad exterior: 114 kg

Funciones y caractersticas adicionales de bomba trmica: capacidad del calentador elctrico ACS - 6 kW Diferencias de modelo: Modelo AWB 101.A - unidad exterior 380V calentador de agua, unidad exterior 220V Modelo AWB-E-AC 101.A - calentador de agua instantneo,funcin de refrigeracin, unidad exterior 380V Modelo AWB-ME-AC 101.A - calentador de agua instantneo, funcin de refrigeracin, unidad exterior 220V